

DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência
CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP
CNPJ: 47.595.863/0004-65
Fone: (19) 3522-3700

FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA:	XINGU IMBUIA 71 ACETINADO			CÓDIGO:	2970
MARCA:	DURAG				
SUPERFÍCIE:	ESMALTADO	ACAB. SUPERFICIAL:	ACETINADO	RETIFICADO	

PROPRIEDADES	ABNT NBR ISO 13006	PROPRIEDADES
Absorção de água	3 a 6%	3 a 6%
Módulo de resistência à flexão	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$
Carga de ruptura	$\geq 600 \text{ N}$	$\geq 600 \text{ N}$
Resistência a manchas	ESMALTADO $\geq$ CLASSE 3 NÃO ESMALTADO A DECLARAR	$\geq$ CLASSE 3
Expansão por umidade	A declarar	$\leq 0,6 \text{ mm/m}$
Variação dimensional	$\pm 1 \text{ mm}$	$\pm 1 \text{ mm}$
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas	Mínimo GLB	Mínimo GLB
Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração	A declarar	Mínimo GLB
Resistência ao gretamento	Requerido	Requerido
Aspecto superficial	Mínimo 95%	Mínimo 95%
Coeficiente de atrito	A declarar	$< 0,4$
Dimensão de trabalho	A declarar	710,0 mm x 710,0 mm
Espessura *	A declarar	7,49 mm
Peças por caixa	A declarar	6
Área de cobertura	A declarar	3,02 m ²
Junta mínima	A declarar	2 mm
Variação de tonalidade	A declarar	V2
Indicação de Uso	A declarar	HT
Variação de face	A declarar	Até 5

* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

V2	Variação leve: Diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.
----	---

ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

INDICAÇÃO DE USO

HT	Ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas.
----	---

ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.



<https://www.duragceramica.com.br/produto-in.php?id=303>

Gerado: 17/12/2025 - 07:50:22
ID: 1