

# DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência

CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0004-65

Fone: (19) 3522-3700

## FICHA TÉCNICA

| REFERÊNCIA:  | IBIZA CINZA POLIDO D70                                |                    | CÓDIGO:                     | 3184         |
|--|---|--------------------|-----------------------------|--------------|
| MARCA:   | DURAG SPECIALE  |                    |                             |              |
| SUPERFÍCIE:  | ESMALTADO   | ACAB. SUPERFICIAL: | ESMALTADO POLIDO            | RETIFICADO   |
| PROPRIEDADES   |   | ABNT NBR ISO 13006 |                             | PROPRIEDADES |
| Absorção de água   | 3 a 6%  |                    | 3 a 6%                      |              |
| Módulo de resistência à flexão                                 | $\geq 22$ N/mm <sup>2</sup>                           |                    | $\geq 22$ N/mm <sup>2</sup> |              |
| Carga de ruptura   | $\geq 600$ N  |                    | $\geq 600$ N                |              |
| Resistência a manchas  | ESMALTADO $\geq$ CLASSE 3<br>NÃO ESMALTADO A DECLARAR |                    | $\geq$ CLASSE 3             |              |
| Expansão por umidade   | A declarar  |                    | $\leq 0,6$ mm/m             |              |
| Variação dimensional   | $\pm 1$ mm  |                    | $\pm 1$ mm                  |              |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas | Mínimo GLB  |                    | Mínimo GLB                  |              |
| Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração           | A declarar  |                    | Mínimo GLB                  |              |
| Resistência ao gretamento                                      | Requerido   |                    | Requerido                   |              |
| Aspecto superficial  | Mínimo 95%  |                    | Mínimo 95%                  |              |
| Coeficiente de atrito  | A declarar  |                    | $< 0,4$                     |              |
| Dimensão de trabalho   | A declarar  |                    | 700,0 mm x 1200,0 mm        |              |
| Espessura *  | A declarar  |                    | 7,49 mm                     |              |
| Peças por caixa  | A declarar  |                    | 3                           |              |
| Área de cobertura  | A declarar  |                    | 2,52 m <sup>2</sup>         |              |
| Junta mínima   | A declarar  |                    | 2 mm                        |              |
| Variação de tonalidade   | A declarar  |                    | V3                          |              |
| Indicação de Uso   | A declarar  |                    | MT                          |              |
| Variação de face   | A declarar  |                    | Até 10                      |              |

\* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

### VARIAÇÃO DE TONALIDADE

|    |   |
|----|---|
| V3 | Variação moderada: As cores presentes numa única peça são parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Uma nuance de cor de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima. |
|----|---|

#### ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

### INDICAÇÃO DE USO

|    |  |
|----|--|
| MT | Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado. Havendo acesso a áreas externas, utilize devidamente tapetes ou capachos para retenção de resíduos externos. |
|----|--|

#### ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.

